



КОМПЛЕКСНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ PET-ТАРЫ

Для переработки полигонной PET-тары применяются комплексные линии позволяющие получить на выходе чистый и сухой PET-флекс пригодный для последующей грануляции. Предварительное отделение этикетки, удаление клея в щелочной камере при высокой температуре, отделение примесей и других полимеров в составе сырья – все это гарантирует высокое качество полученного флекса. Производственные комплексы вторичной переработки пленки могут использоваться как самостоятельное оборудование, так и в комплексе с линией грануляции, тем самым обеспечивая полную производственную линию с получением гранулированного сырья.

- Остаточная влажность сырья до 2-5%
- Производительность от 300 до 2000 кг/час
- Узлы из нержавеющей стали
- Мощная сушка горячим воздухом
- Мобильное исполнение
- Высокое качество комплектующих: Siemens, ABB
- Гарантия на оборудование 12 месяцев



Модель	Мощность (кВт)	Размер готовой фракции (мм)	Производительность (кг/час)
RP-300	110	12-25	300
RP-500	300	12-25	500
RP-1000	300	12-25	1000
RP-2000	350	12-25	2000

*Поставщик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования вследствие периодической модернизации.